お客様各位

産業用ロボット総合カタログ 2012 訂正のお願い

日頃は弊社製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
「産業用ロボット総合カタログ2012（カタログ番号CJ0188-1A）」の中で、下記のとおり記載内容に誤記がありました。ここにお詫び申し上げます。つきましては大変お手数ですが、下記内容をご参照の上ご使用頂きますようお願いいたします。

1. IX-NNN1805スペック「繰り返し位置決め精度」（P637）

型式 / スペック

型式	軸構成		アーム長 (mm)	モータ容量 (W)	動作範囲	繰り返し位置決め精度 (mm)	PTP 動作時最大動作速度 (注 1)	サイクルタイム (sec) (注 2)	可搬質量 (kg) (注 3)		第 3 軸 押し込み推力 (N)		第 4 軸 許容負荷	
									定格	最大	押付動作時 (注 4)	最大推力 (注 4)	許容慣性モーメント (kg・m²) (注 5)	許容トルク (N・m)
IX-NN N 1805- ① -T2- ②	1 軸	第1アーム	105	12	±125度	±0.005 (XY)	2555mm/s (合成速度)	0.38	0.2	1.0	9.8	17.8	0.000386	0.13
	2 軸	第2アーム	75	12	±145度									
	3 軸	上下軸	ー	12	50mm	±0.010	720mm/s							
	4 軸	回転軸	ー	60	±360度	±0.005	1800 度 /s							

※上記型式の ① はケーブル長が、② はオプションが入ります。

※スカラロボットは 100%の速度・加速度で連続運転は出来ません。
動作可能条件は巻末 -15 の技術資料をご覧下さい。

修正内容　　繰り返し位置決め精度
（誤）　±0.005　　→　　（正）　±0.01

2. スカラロボットIXシリーズスペック「第3軸押し込み推力」条件の表記（P635～652）

型式 / スペック

型式	軸構成		アーム長 (mm)	モータ容量 (W)	動作範囲	繰り返し位置決め精度 (mm) (注 1)	PTP 動作時最大動作速度 (注 2)	標準サイクルタイム (sec) (注 3)	可搬質量 (kg) (注 4)		第 3 軸 押し込み推力 (N)		第 4 軸 許容負荷	
									定格	最大	押付動作時 (注 5)	最大推力 (注 5)	許容慣性モーメント (kg・m²) (注 6)	許容トルク (N・m)
IX-NNN5020H- ① -T2- ② 【IX-NNN5030H- ① -T2- ②】	1 軸	第1アーム	250	400	±120度	±0.010 (XY)	6381mm/s (合成速度)	0.39	2	10	181.0	93	0.06	3.7
	2 軸	第2アーム	250	200	±145度									
	3 軸	上下軸	ー	200	200mm【300mm】	±0.010	1473mm/s							
	4 軸	回転軸	ー	100	±360度	±0.005	1857 度 /s							

修正内容　　第3軸押し込み推力条件の表記
（誤）　押付け動作時（注5）　　→　　（正）　上限
（誤）　最大推力（注5）　　→　　（正）　下限

3. 直交ロボットICSA3（ICSPA3）-BB□HB1□寸法図（P464）

X STROKE	200	300	400	500	600	700	800
L1	(550)	(600)	(650)	(700)	(750)	(800)	(850)
A	104	204	104	204	104	204	104
B	1	1	2	2	3	3	2
C	6	6	8	8	10	10	12

修正内容　　寸法図寸法表　800ストローク　B寸法
（誤）　2　　→　　（正）　4

4. コントローラ製品仕様一覧表（P663）

PCON-CA対応ティーチングティーチングボックス

分類		ポジショナータイプ							
コントローラ型式		PMEC-C	AMEC-C	PSEP-C /CW	ASEP-C /CW	DSEP-C /CW	PCON-CA	ACON-C	SCON-CA
外観									
入力		AC100V	AC100V	DC24V					AC100V AC200V
対応アブソバッ				ABU-W(防塵)〈AB-7〉				〈AB-7〉	
プログラム数		プログラム不要							
プログラムステップ数									
マルチタスクプログラム数									
ポジション数		最大3点					最大512点		
入力データ機器	ティーチングボックス	SEP-PT	CON-PT-M	CON-PTA-C			CON-PTA-C CON-T	CON-PTA-C CON-T(※5)	CON-PTA-C CON-T
	パソコン対応ソフト	MECパソコンソフト		RCM-101-MW					

修正内容　　PCON-CA対応ティーチングボックス機種

（誤）　CON-PTA-C、CON-T　　→　　（正）　CON-PTA-C

注）CON-Tは未対応となります。

5. PSEL仕様表「電源容量」（P683）

仕様表

	項目	仕様
基本仕様	接続アクチュエータ	RCP2/RCP3シリーズアクチュエータ（注 1）
	入力電圧	DC24V　± 10%
	電源容量	最大 5.5A
	絶縁耐圧	DC500V　10M Ω以上
	耐電圧	AC500V　1 分間
	突入電流	最大 30A
	耐振動	XYZ 各方向　10 ～ 57Hz　片側幅 0.035mm（連続）、0.075mm（断続） 58 ～ 150Hz　4.9m/S²（連続）　9.8m/S²（断続）

修正内容　　電源容量

（誤）　最大5.5A　　→　　（正）　1軸仕様（定格2.4A／最大3.2A）

2軸仕様（定格3.6A／最大5.2A）