

生産中止となるティーチングボックスの後継機について

SEP-PT、CON-PTA/PDA/PGAS、TB-01 とも TB-02にて置換が可能です。(上位互換)

仕様、外形寸法、質量、ゲートウェイ設定/モニター機能などの差異については、各取扱説明書で確認してください。

SEP-PT 取扱説明書	: MJ0217
CON-PTA/PDA/PGAS 取扱説明書	: MJ0295
TB-01 ポジションコントローラー対応 取扱説明書	: MJ0324
TB-01 プログラムコントローラー対応 取扱説明書	: MJ0325
TB-02 ポジションコントローラー対応 取扱説明書	: MJ0355

生産中止となる ティーチングボックス	使用 ケーブル型式	コントローラー側 の端子	対応コントローラー	→	後継 ティーチング ボックス	使用 ケーブル型式
SEP-PT	本体に接続	8Pin Mini DIN	ASEP/PSEP/DSEP AMEC/PMEC ERC3(MECモードのみ)	→	TB-02	CB-TB1-C***
CON-PTA (標準タイプ)	本体に接続	8Pin Mini DIN	ERC2 ^(注) /ERC3 AMEC/PMEC ASEP/DSEP	→	TB-02	CB-TB1-C***
CON-PDA (デッドマンタイプスイッチ付きタイプ)	本体に接続	8Pin Mini DIN	PSEP/MSEP ACON/DCON/PCON SCON(サーボレス除く)	→	TB-02D	CB-TB1-C***
CON-PGAS (安全カテゴリー4対応タイプ)	本体に接続	HDR-E26MSG1 + HDR-E26LPHP+	MCON/MSCON/RCP6S RACON/RPCON	→	TB-02D	CB-TB1-X*** CB-SEL-SJS***
TB-01 ポジションコントローラー対応 (CON/SEP/MEC)	CB-TB1-C***	8Pin Mini DIN	ERC2 ^(注) /ERC3 AMEC/PMEC ASEP/DSEP PSEP/MSEP ACON/DCON/PCON SCON(サーボレス除く) MCON/MSCON/RCP6S RACON/RPCON	→	TB-02	CB-TB1-C***
TB-01 プログラムコントローラー対応 (SEL)	CB-TB1-X***	E25-403N-140	ASEL/PSEL/SSEL MSEL/XSEL(-J/JX以外) TT/TTA	→	TB-02	CB-TB1-X***
TB-01 プログラムコントローラー対応 (XSEL-J/JX用)	CB-TB1-XJ***	E25-403N-140	XSEL-J/JX	→	TB-02	CB-TB1-XJ***



注 ERC2 は、製番シールに4904 以降の刻印があるもののみ、接続可能

*** は、ケーブル長さ (例) 001=0.1m、030=3m